

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Daas ClickBrick.
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Baksteen.
Samenstelling	90% klei en 10% zand.
Eigenschappen algemeen	Volledig recyclebaar, vrij van schadelijke stoffen, droogstapel systeem (geheel afstapelbaar), demontabel en volledig Cradle to Cradle-Silver en EPEA-gecertificeerd. Door de open stootvoegen ontstaat een sterk ventilerende gevel, die door deze eigenschap volledig onderhoudsvrij is en een eeuwige frisse uitstraling behoudt.
Eigenschappen bij toepassing	Onderhoudsvrij, verwerkbaar bij alle weertypen, schone bouwplaats, laag uitval percentage. ClickBrick wordt op specificatie geproduceerd en geleverd, hierdoor wordt overtollig afval voorkomen. Monolithische gevel door het ontbreken van de lintvoegen en minimale stootvoegen ontstaat er een sterk ventilerende gevel.
Productspecificaties	Modulair systeem, standaard maat van 240 mm. Leverbaar in zestien kleuren die onderling door de hoge maatvastheid zonder enig voorbehoud zijn te mixen tot nieuwe sorteringen.
Certificaat/label	KOMO-productcertificaat, EPEA-gecertificeerd, Cradle to Cradle-Silver.
Productieproces	Vormen, drogen en bakken van diverse kleisoorten, volledige retourgarantie van stenen, clips en ankers na beëindiging van de levensduur van het project. 100% hergebruik productieafval. Volledig gesloten watercircuit, volledig hergebruik halffabrikaten. Eigen 8 ha. Solarpark voor de opwekking van groene stroom.
Verpakkingsmateriaal	Houten pallet en afbreekbare folie.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.4 Bouwmethode en techniek
Effect op Breeam score	MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.



Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

