

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Keralit® gevel- en dakrandpanelen.
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Fiberyl.
Samenstelling	Keralit® wordt gemaakt van gerecyclede kunststoffen en voorzien van een UV bestendige topkwaliteit deklaag.



Eigenschappen algemeen	Keralit® is een duurzaam en milieuvriendelijk gevel- en dakrandproduct dat gemaakt wordt van gerecyclede kunststoffen. Keralit® is vrij van schadelijke stoffen en volledig recyclebaar. Keralit® kan makkelijk ge(de)monteerd worden en valt mede daardoor uitstekend binnen het concept IFD bouwen. Het is zelfs ongevoelig voor kromtrekking onder invloed van vocht of warmte en aantasting door schimmels, bacteriën en andere rottingsprocessen. Daarnaast wordt Keralit® geleverd in een uitgebreid kleurenpalet en is het onderhoudsarm.
Eigenschappen bij toepassing	Keralit® wordt in lengtes van 600 cm geleverd en kan met normaal houtbewerking-gereedschap verwerkt worden. Voordelen van Keralit® zijn: onderhoudsarme gevel- en dakrandbekleding, (nooit meer schilderen) eenvoudige en solide montage, kleurvast en weerbestendig, milieuvriendelijk, bijzonder lange levensduur en 10 jaar garantie.

Productspecificaties	Gevelpanelen in: 34 klassieke en eigentijdse kleuren en designs. Sponningdeel 143; B=143 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm. Sponningdeel 190; B=190 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm. Potdeksel 177; B=177 mm werkend, D=17 mm, L=6000 mm. Dakrandpanelen in: 13 Kleuren en designs. Dakrand 150; B=150 mm werkend D=10 mm, L=6000 mm. Dakrand 300; B=300 mm werkend D=10 mm, L=6000 mm.
----------------------	--

Certificaat/label	DUBOkeur, KOMO, Interseroh (www.interseroh.com).
-------------------	--

Productieproces	Keralit® wordt geproduceerd middels een zogenaamd extrusie-proces. Dit betekent dat op klantspecifieke lengte geproduceerd kan worden (bij voldoende volume). Hierdoor wordt afval op de bouwplaats tot een minimum gereduceerd. Standaard wordt Keralit® op 600 cm lengte geleverd. De Keralit® fabriek draait 100% op zonne-energie, welke via eigen installaties wordt verkregen. Grondstoffen die tijdens de productie uitvallen worden volledig gerecycled.
-----------------	---

Verpakkingsmateriaal	Keralit® wordt per 4 stuks in buisfolie verpakt.
----------------------	--

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Effect op Breeam score	MAT 1 Bouwmaterialen.

Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	
---	--

