

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Mosa wandtegels.		
Toepassingsgebied	14. Tegelwerk.		
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Renovatie	☒ Woningbouw ☒ Utiliteitsbouw	
Materiaal	Keramiek.		
Samenstelling	Klei 38%, silica16%, kaoline 15%, veldspaat 9%, krijt 11%, glazuur 5%, tegelbreuk 6%. Aandeel preconsumer recycled content 22%. Regionale grondstoffen.		
Eigenschappen algemeen	Krasvaste, slijtvaste drooggeperste keramische wandtegels met witte scherf, geproduceerd volgens het tweebrandsysteem. Cradle to Cradle® V3.0 Silver gecertificeerd: schone grondstoffen, verantwoorde productie, eerlijke arbeid. Volledig recyclebaar indien niet vervuild met andere stoffen.		
Eigenschappen bij toepassing	Tijdens de gehele levensduur goed voor het binnenmilieu; vrij van VOCs. Onderhoud van de tegel: zie reinigingsadvies op website Mosa. Frequentie van schoonmaken is afhankelijk van de gebruiksintensiteit. Toepasbaar op binnenwanden als wandafwerking		
Productspecificaties	Voor elke wandtegelserie anders. Alle specificaties zijn te vinden op www.mosa.nl . CO2 voetafdruk significant lager dan branchegemiddelde. Zie EPD voor detailinfo.		
Certificaat/label	Cradle to Cradle® V3.0 Silver, DUBOkeur, MRPI, ISO 14001, ISO 9001. EN 14411 getest, CE-markering conform BPR, KOMO gecertificeerd conform BRL1010 (certificaatnr. IBK1466).		
Productieproces	Mosa tegels worden ontworpen en geproduceerd in Maastricht met behulp van duurzame energie en waterbeheer. Gesloten materialenkringloop; nagenoeg alle productieuitval wordt gerecycled en opnieuw ingezet als grondstof.		
Verpakkingsmateriaal	Dozen van volledig recyclebaar FSC-karton, europallet inzamelsysteem. Karton en plastic (om dozen) kan worden ingezameld ter recycling.		
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.		
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.		

Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

