

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Rolsma Monumenten Lijnolie Aflak.
Toepassingsgebied	12. Verf.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Lijnolie Aflak, voor binnen en buiten toepassing.
Samenstelling	Op basis van lijnolie in combinatie met andere plantaardige oliën en pigmenten.
Eigenschappen algemeen	Rolsma Monumenten Lijnolie Aflak is een duurzame aflak op voorbehandelde delen, zoals deuren, kozijnen, ramen en ander geveltimmerwerk binnen en buiten. Op onbehandeld hout eerst twee lagen Rolsma Monumenten Lijnolie Grondlak aanbrengen.
Eigenschappen bij toepassing	De aflak verwerkt plezierig en ruikt aangenaam. Vochtregulerend en blijvend elastisch. Bij 21 °C en 50 % relatieve luchtvochtigheid tussen 6 en 8 uur stofdroog en kleefvrij na een dag. Schuur- en overschilderbaar binnen enkele dagen. Ventilatie, warmte en droge lucht versnellen het drogingsproces.
Productspecificaties	Verbruik: circa 22 m ² per liter. Vluchtige Organische Componenten (V.O.C.): EU Grenswaarde voor dit product (cat. A/d) 300 g/l. Dit product bevat maximaal < 100 g/l V.O.C. Voldoet voor professioneel gebruik binnen aan ARBO.
Certificaat/label	
Productieproces	Rolsma Monumenten Lijnolie Aflak wordt geproduceerd middels deels groene stroom.
Verpakkingsmateriaal	Rolsma Monumenten Lijnolie Aflak is verpakt in recyclebare verfblikken.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

