

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Skantrae FSC buitendeuren.
Toepassingsgebied	9. Deuren en kozijnen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw
Materiaal	FSC hardhouten buitendeuren met exterieur MDF panelen.
Samenstelling	FSC hardhouten stijlen en dorpels. Controlled wood exterieur MDF panelen.
Eigenschappen algemeen	Buitendeuren van FSC-hardhout, gedeeltelijk KOMO-gecertificeerd volgens Bouwbesluit. Vrij van schadelijke stoffen. Gebruikte hulpmaterialen zoals houtsealers, zwelband KOMO-gecertificeerd. Buitendeuren bedoelt voor gebruik in standaard Nederlandse 40 mm buitendeurkozijnsystemen uit voorraad leverbaar. Houten product recyclebaar en herbruikbaar, constructie getest onder KOMO-eisen door SKH. Mits goed onderhouden is een lange levensduur mogelijk.
Eigenschappen bij toepassing	Gebruikte materialen voldoen aan KOMO en aldus bouwbesluit eisen met betrekking tot gezondheid tijdens verwerking en binnenmilieu. Verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af-fabriek reeds een grondlak is aangebracht. Onderhoud van het product beperkt zich tot jaarlijkse controle van het beglazingsstelsel en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing, omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het schilderwerk van het algehele product.
Productspecificaties	Verschillende modellen FSC hardhouten buitendeuren in 3 hoogtematen 2015/2115/2315 en breedtematen 880 - 930 mm, afhankelijk van model. Uit voorraad leverbaar. Bijbehorend rooster-, glas- en hang- en sluitwerk programma leverbaar.
Certificaat/label	FSC-certificaat.
Productieproces	Productie vindt plaats in Azië. Grondstoffen worden wereldwijd gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens productie worden rest- en afvalstoffen gebruikt voor eigen energievoorziening. Meer specifiek gaat het hier om houtsnippers die gebruikt worden voor verwarming van de droogovens. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel als mogelijk beperkt om afval te beperken maar tegelijkertijd voldoende bescherming te bieden. Het kantoor en magazijn van Skantrae te Zevenaar voldoet volgens de laatste eisen en is gebouwd in 2009.
Verpakkingsmateriaal	Verpakking per product bestaat uit een PE-krimpfolie verpakking en restafval houten beschermhoekjes danwel PE-beschermhoekjes. Er is ook hier rekening gehouden met zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.
Effect op Breeam score	MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.

