


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Solatube® daglichtsystemen.
Toepassingsgebied	3. Daken.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Recyclebare materialen zoals; acrylaat, polycarbonaat en aluminium.
Samenstelling	Lichtkoepel: acrylaat of polycarbonaat, UV-werend. Lichtbuizen: gepatenteerd Spectralight® Infinity reflectiemateriaal. Plafondplaat: diverse samenstellingen.
Eigenschappen algemeen	- Houdt geluidsoverlast buiten - Gemakkelijk in te bouwen - Verlenging tot 10 meter - Isolierend: Koel in zomer, warm in de winter - Inbraakveilig - Optimaal binnenklimaat - 99,7% reflectie - Energiebesparend
Eigenschappen bij toepassing	Na demontage van het product zijn alle losse onderdelen recyclebaar. Geschikt voor toepassing in passief bouwen. Lichtplannen mogelijk via Solatube® importeur Techcomlight. Geschikt voor alle type daken, door gevel en door grond.
Productspecificaties	Solatube® 160 DS ECO: ø25 cm U-waarde 0,5 W/m²K 48 dB. Solatube® 290 DS ECO: ø35 cm U-waarde 0,7 W/m²K 49 dB. Bekijk onze andere varianten op www.solatube.nl .
Certificaat/label	ENERGY STAR, LEED. Getest door: TNO, Grontmij, Peutz en lichtconsult.nl.
Productieproces	De acrylaatonderdelen worden met behulp van spuitgiettechniek gegoten in mallen en zijn geheel recyclebaar.
Verpakkingsmateriaal	FSC-geproduceerd karton.
Effect op GPR score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding.
Effect op Breeam score	HEA 1 Daglichttoetreding; ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen.



Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

