

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Ubbink Ubiflex en Ubiflex Ribbel.
Toepassingsgebied	23. Luchtdichtbouwen.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Loodvervanger, aluminiumraster met bitumen.
Samenstelling	Aluminium strekmetaal, gebed in een bitumineuze compound afgewerkt met een UV stabiele kleurlaag.
Eigenschappen algemeen	- Snel verwerkbaar, flexibel, licht in gewicht. - Duurzaam, levensduur gelijk aan levensduur gebouw, onschadelijk voor mens en milieu, volledig recyclebaar. - Ongevoelig voor diefstal. - Voordeliger dan lood en prijsvast. - Loogt niet uit. - Garantietermijn van 10 jaar.
Eigenschappen bij toepassing	- Snel verwerkbaar, licht in gewicht (3,5 kg/ m2), lengten van 6 of 12 meter direct verwerkbaar. - Flexibel materiaal. - Loogt niet uit. - Onschadelijk voor mens en milieu tijdens verwerking. - Minder overlap door langere lengtes.
Productspecificaties	Leverbaar in kleuren zwart, grijs en natuurood. Ubiflex Ribbel in zwart. Andere kleuren voorlopig in overleg. Lengte: 6 of 12 meter. Ubiflex Ribbel in 6 meter Breedtes zwart: 100/150/200/250/300/400/500/600/1.000 mm. Ubiflex Ribbel in zwart: 250/300 mm. Breedtes grijs en rood: 100/200/250/333/500/1.000 mm.
Certificaat/label	NL-BSB, BBA, ISO 9001:2008.
Productieproces	Het aluminium strekmetaal wordt afgerold, gebed in een bitumineuze compound, afgestrooid met een kleurlaag. Er worden rollen van 6 of 12 meter geproduceerd waarna ze kunnen worden versneden in de verschillende aangegeven breedtes.
Verpakkingsmateriaal	Kartonnen doos, recyclebaar.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	2.1 Milieuprestatie. MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.

