

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	VBI Plaatvloer.
Toepassingsgebied	5. Fundering, kelders en vloeren.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☐ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Voorgespannen beton.
Samenstelling	Zand, kalksteen, bindmiddel, water, granulaten, staal en >40% lucht.
Eigenschappen algemeen	100% herbruikbaar (industrieel, flexibel en demontabel). 100% recyclebaar. Vrijdragend. Materiaalefficiënt. Vrij van schadelijke stoffen.
Eigenschappen bij toepassing	Grote overspanningen. Raveelijzers in spinning. Snel verwerkbaar. Betrouwbare kwaliteit.
Productspecificaties	Plaatvloeren zijn leverbaar in vele dikten, voor diverse overspanningen en verschillende belastingen.
Certificaat/label	KOMO-attest, ISO 14001, ISO 9001, geverifieerde CO2 footprint, CE, DoP.
Productieproces	Industrieel op lange banen met een horizontaal voortbewegende vormmachine. Uitval tijdens de productie wordt intern gerecycled en wordt weer toegevoegd aan het proces. VBI producten worden vervaardigd met groene stroom.
Verpakkingsmateriaal	n.v.t.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen. MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen; WST 2 Gebruik gerecycled materiaal.



Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

