

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	VELUX Lichtkoepel.
Toepassingsgebied	3. Daken.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Lichtkoepel.
Samenstelling	Gehard PVC (opstand). Glas (HR++ veiligheidsglas onder de schaal). Acrylaat of polycarbonaat (schaal).
Eigenschappen algemeen	Het gebruikte PVC is vrij van weekmakers en kan net als het HR++ veiligheidsglas volledig gerecycled worden.
Eigenschappen bij toepassing	Onderhoudsarm. Hoge isolatiewaarde van 0.72 W/m2K (EN 1873 / DS 418). Ook geschikt voor plaatsing in vochtige ruimten.
Productspecificaties	Uitvoeringen: vaste lichtkoepel (CFP), ventilerende lichtkoepel (CVP). Geluidsreductie 27 dB, Isolatiewaarde 0.72 W/m2K EN 1873.
Certificaat/label	CE label: EN 1873.
Productieproces	Recycling productieafval.
Verpakkingsmateriaal	Verpakt in doos van karton (opstand). Deze is recyclebaar.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	1.1 Energieprestatie; 3.4.2. Daglichttoetreding. HEA 1 Daglichttoetreding; ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen.
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

