# **GREENWORKS** PRODUCTINFORMATIEBLAD

| | |
|---|---|
| Productnaam | Weekamp TriComfort houten buitendeur. |
| Toepassingsgebied | 9. Deuren en kozijnen. |
| Geschikt voor | ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw<br>☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw |
| Materiaal | Vlakke samengestelde houten buitendeur, FSC tm-gecertificeerd. |
| Samenstelling | Houtsoort: Randhout FSC (Premium) Hardwood, vulling FSC-vuren, dekplaten Tricoya FSC.<br>Overig: warmte-isolerende XPS vulling. |
| Eigenschappen algemeen | Actief of passief deel in uitwendige scheidingsconstructie (ook inpandig toepasbaar). Vrij van schadelijke stoffen en recyclebaar (downcycling). Hergebruik mogelijk. Hout is volledig biologisch afbreekbaar. Door de hoge natuurlijke duurzaamheid (weerstand tegen biologische aantasting) is de afbraaksnelheid afhankelijk van de milieuomstandigheden. Empirische levensduur > 50 jaar. Passend binnen het bouwconcept "duurzaam bouwen". Het productieproces heeft een gunstige effect op de CO2 footprint van de organisatie: de hoofdgrondstof van het product is hout hetgeen een hernieuwbare grondstof is. |
| Eigenschappen bij toepassing | Gezond product bij productie: geen schade voor mens en milieu.<br>Gezond product bij verwerking: geen schade voor mens en milieu.<br>Gezond product voor binnenmilieu: geen schade voor mens en milieu.<br>Product is goed verwerkbaar (bewerkingen aan het product zijn eenvoudig uit te voeren).<br>Onderhoudsfrequentie is afhankelijk van de oppervlaktebehandeling (de kwaliteit van de oppervlaktebehandeling bepaalt de onderhoudsfrequentie van het product). |
| Productspecificaties | FSC vlakke samengestelde deur in de maten 40/54 x 530-980 x 1500-2700 (d x b x h in mm)<br>Gem. warmte weerstand U=0,93 W/m2K bij 54 mm. |
| Certificaat/label | FSC voor wat betreft de grondstof hout.<br>KOMO-attest met productcertificaat voor houten buitendeuren conform BRL 0803, GND. |
| Productieproces | Winning grondstof voldoet aan FSC-regels. Reductie van afval / efficiënte inzet grondstof door vingerlastechnologie.<br>Energie efficiënte productie-omstandigheden door het inbedden van Lean Production in het totale productieproces (geen verspilling door onnodig draaien van machines of onnodig branden van verlichting).<br>Hergebruik afvalstroom voor energiebehoefte door energieopwekking uit organisch restmateriaal.<br>Efficiënte omgang met materialen door onder andere vingerlastechnologie en efficiënte waterconsumptie, geen onnodig gebruik van water. |
| Verpakkingsmateriaal | Transportpallet recyclebaar en / of biologisch afbreekbaar. Beschermfolies (PE), beschermmateriaal (polystyreen) recyclebare afvalstroom. Recycling van de verpakkingsmaterialen zal aan het eind van de keten georganiseerd moeten worden. |
| Effect op GPR score<br>Effect op Breeam score | 2 Milieu; 2.3 Materiaal.<br>3 Energie Ene 1 en Ene 26; 6 Materialen Mat 1 en Mat 5. |
| Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore | |









GREEN works
SUSTAINABLE BUILDING SOLUTIONS

Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.

Opgemaakt d.d.: 01-03-2016