

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Zwaluw Acryl Anti-Crack.
Toepassingsgebied	24. Lijmen, kitten en vulmiddel.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Watergedragen acrylaatkit voor het tegengaan van scheuren en verkleuring in verf.
Samenstelling	Vulmiddel 30-60%, acrylaat copolymeer 10-30%, water 10-30%, weekmaker 5-10% en diverse additieven <1%.
Eigenschappen algemeen	Zwaluw Acryl Anti-Crack is een hoogwaardige acrylaatkit die in het bijzonder kan worden toegepast om te worden overgeschilderd met hooggepulveerde en hoogdekkende watergedragen verven. Door de unieke samenstelling wordt het craqueleren van de aangebrachte verf en verkleuring van de verflaag tot een minimum beperkt. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven. Voorkomt scheuren en verkleuring van de verf. Voor binnentoepassing. Vrijwel reukloos.
Eigenschappen bij toepassing	Zwaluw Acryl Anti-Crack is speciaal ontwikkeld voor het afdichten van aansluitvoegen tussen vensterbanken, trappen, plafonds, wanden, plinten, houten en metalen kozijnen, beton, metselwerk en het vullen van scheuren, kieren, spijker- en schroefgaten in muren, wanden en plafonds van hout, pleisterwerk, gips, steen, beton enz. Verwerkbaar met kitpistool van +5 tot +40 graden Celcius. Makkelijk af te werken met water.
Productspecificaties	Modulus: 0,70 MPa. Rek bij breuk 200%. Bewegingsopname 7,5%. Temperatuurbestendigheid -20 tot +75 graden Celcius. Vorstbestendig tot -15 graden Celcius gedurende transport. Beschikbaar in de kleur wit. De samenstelling van deze acrylaatkit zorgt voor een mooier en meer duurzaam eindresultaat.
Certificaat/label	ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Eimcode EC 1 Plus EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P
Productieproces	Het productieproces start bij de controle van inkomende grondstoffen. Deze grondstoffen komen binnen in bulk, IBC's, vaten of in zakken in geval van vaste stoffen. Gekeurde en vrijgegeven grondstoffen worden in een 1000 liter kuip tot een kitsuspensie gemengd op basis van een vaste receptuur. Eventuele afgekeurde batches worden 100% gerecycled in het eigen proces. Na wederom een kwaliteitscontrole op een veelvoud van aspecten, worden de suspensie afgevuld in kokers, worsten of vaten. De verschillende verpakkingen worden voorzien van een batchnummer, productie- en/of houdbaarheidsdatum en verpakt in FSC-mix dozen. Het gehele productieproces vindt plaats onder een ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem.
Verpakkingsmateriaal	Kokers van recyclebaar HDPE. FSC-mix dozen (C109033). Geoptimaliseerde palletstapelings op herbruikbare europallets. Bundeling transport van verschillende artikelen.
Effect op GPR score	3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.

