

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Miofol® Active.
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Damp variabel membraan in gevel-en dakconstructies aan de warme zijde.
Samenstelling	Miofol Active is opgebouwd uit een laag Polypropyleen (PP) non woven met een copolymeer filmlaag. Totale gewicht bedraagt ca. 85 g/m2.
Eigenschappen algemeen	Damp variabel membraan voor warme zijde constructie, vrij van schadelijke stoffen, recyclebaarheid; downcycling mogelijk. Vanwege zijn opmerkelijke eigenschappen, dat deze "klimaatfolie" zich aanpast aan de luchtvochtigheid van een constructie, blijft de leefomgeving in een constructie gezonder, omdat het overtollige vocht, dat zich in de constructie bevindt, in de zomerperiode kan uitdrogen. Empirische levensduur > 25 jaar. Past binnen bouwconcept om klimaatneutraal te bouwen c.q. geschikt voor passiefhuis in combinatie met bijbehorende Miofol Active & windowframe tape.
Eigenschappen bij toepassing	Geschikt als dampremmende folie voor o.a. platte daken en dakkapellen. Gezond product bij verwerking en heeft een positieve invloed op het binnenmilieu van constructies. Eenvoudige verwerkbaarheid door lichtere rollen van 30 x 1,50 meter.
Productspecificaties	Leverbaar in 30 x 1,50 meter en 50 x 3,00 meter.
Certificaat/label	
Productieproces	Membraan wordt in eigen fabriek in Haarlem geproduceerd. Productie werkt volgens ISO 9001 en OHSAS op gebied van veiligheid. In 2016 staat certificering conform ISO 14001 gepland.
Verpakkingsmateriaal	PE-verpakkingsfolie.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	1.1 Energieprestatie; 3.2 Luchtkwaliteit HEA 8 Interne luchtkwaliteit; ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

