

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Brander Tango.
Toepassingsgebied	13. Natte afbouw.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Sierpleister op basis van kunstharsdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.
Eigenschappen algemeen	Hoogwaardige sierpleister met een fraaie egale en gesloten structuur. Stootvast, uitstekend reinigbaar, hoge witheid, gebruiksklaar en hoog rendement. Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in de woning- en utiliteitsbouw. En het versterken van relatief kwetsbare ondergronden.
Eigenschappen bij toepassing	Geschikt voor het decoratief afwerken van wanden en plafonds in zowel woning- als utiliteitsbouw. Gemakkelijk te verwerken, hoge witheid, hoog rendement, kras-, slag- en stootvast.
Productspecificaties	Leverbaar in wit, lichte kleuren en donkere kleuren. Verkrijgbaar in de korrelgroottes 0.9, 1.2, 1.5, 2.0 en 3.0 mm.
Certificaat/label	DUBOkeur en ISO 14000
Productieproces	De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen met betrekking tot veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.
Verpakkingsmateriaal	Verpakt product in emmer, 15kg.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Effect op Breeam score	HEA 9 Vluchtige organische verbindingen; MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.



Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore

