

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Skantrae SkanSelekt houten paneeldeuren.	
Toepassingsgebied	9. Deuren en kozijnen.	
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw	
Materiaal	Houten paneeldeur met HDF plaat.	
Samenstelling	Skanselekt binnendeuren bestaan uit FSC grenen houten kernmateriaal met FSC HDF toplaag op stijlen en dorpels. MDF panelen.	
Eigenschappen algemeen	Skanselekt binnendeuren (SKS) zijn van hout, KOMO-gecertificeerd volgens Bouwbesluit. De deuren zijn vrij van schadelijke stoffen. De binnendeuren zijn bedoeld voor gebruik in standaard Nederlandse kozijnsystemen in staal en hout en uit voorraad in stomp en opdek leverbaar. Dit houten product is recyclebaar en herbruikbaar, getest onder zware KOMO-eisen door SKH. Mits goed onderhouden is een levenslange levensduur mogelijk.	
Eigenschappen bij toepassing	De gebruikte materialen voldoen aan KOMO en aldus Bouwbesluit eisen met betrekking tot gezondheid tijdens verwerking en binnenmilieu. De verwerkbaarheid is makkelijk, simpel en snel doordat af fabriek reeds een grondlak is aangebracht. Het onderhoud van het product beperkt zich tot jaarlijkse controle van het beglazingsstelsel en tijdig onderhoud (ongeveer elke 3-5 jaar, afhankelijk van toepassing, omstandigheden en gebruiksfrequentie) van het schilderwerk van het algehele product.	
Productspecificaties	Skanselekt binnendeuren zijn er in meer dan 60 verschillende modellen in stomp en opdek. De binnendeuren zijn leverbaar in 3 hoogtematen 2015/2115/2315 en breedtematen 530 - 930 mm, afhankelijk van het model. 98% is uit voorraad leverbaar. Isolatiewaarden zoals vermeld in KOMO-certificaat met nummer 20822.	
Certificaat/label	Skanselekt binnendeuren zijn er in meer dan 60 verschillende modellen in stomp en opdek. De binnendeuren zijn leverbaar in 3 hoogtematen (2015/2115/2315) en breedtematen (530 - 930 mm) afhankelijk van het model.	
Productieproces	De productie vindt plaats in Indonesië en Spanje. Grondstoffen worden wereldwijd gesourced waarbij duurzaamheid een prominente rol speelt. Tijdens productie van Skanselekt worden afvalstukken herbruikt d.m.v. vingerlassen. Verpakking tijdens containertransport wordt zoveel mogelijk beperkt om afval te beperken maar tegelijkertijd voldoende bescherming te bieden. Het kantoor en magazijn van Skantrae te Zevenaar is volgens de laatste eisen gebouwd in 2009.	
Verpakkingsmateriaal	Verpakking per product bestaat uit een PE-krimpfolie verpakking en restafval houten beschermhoekjes dan wel PE-beschermhoekjes. Er is ook hier rekening gehouden met zo min mogelijk verpakking maar tegelijkertijd voldoende bescherming biedend.	
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.2 Hout uit duurzaam beheerde bossen; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen.	
Effect op Breeam score	MAT 1 Bouwmaterialen; MAT 5 Onderbouwde herkomst van materialen.	

