

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Henrad Softline M ECO4.
Toepassingsgebied	18. Installatie, gas, water en cv.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	(Plaat)stalen paneelradiator.
Samenstelling	Paneelradiator van koudgewalst kwaliteitsstaal.
Eigenschappen algemeen	Geschikt voor hernieuwbare energie, ecologische verwarming, snelle en eenvoudige montage, snellere opwarming, hogere stralingswarmte, beperking energieverlies door verminderde straling van de achterplaat, aansluitmogelijkheden voor zowel renovatie als nieuwbouw, links en rechts monteerbaar ventiel, behoud comfortgevoel bij lagere-temperatuursystemen, middenaansluiting 2 x 3/4" Euroconus buitendraad + zijdelingse onderaansluiting 2 x 1/2" binnendraad.
Eigenschappen bij toepassing	Daling energiefactuur tot 10,5% (gecontroleerd door Kiwa en bevestigd door ISSO) ten opzichte van een traditionele radiator met een identieke verwarmingsbron. Iedere ruimte kan onafhankelijk en naar wens verwarmd worden, laag energieverbruik, comfortabele regeling, snel reagerend, gelijkmatige spreiding van de warmte, ook geschikt voor lage aanvoertemperatuur. Bijdrage in EPC én EI-reductie.
Productspecificaties	4 types, 6 hoogte- en 18 lengtematen: samen 352 verschillende radiatoren. Volledige omkasting, 2x 3/4" Euroconus buitendraad + 2x 1/2" binnendraad aansluiting, voorgemonteerd en vooringesteld thermostatisch ventiel en ECO-ontluchter.
Certificaat/label	Kiwa, ISSO (NEN7120 en ISSO publicatie 82.1) en EN442.
Productieproces	Het productieproces van een radiator bestaat achtereenvolgens uit persen, knippen en rollassen. Nadien worden de radiatoren op een zeer energie- en milieuvriendelijke manier ontvet, gefosfateerd en gespoeld om nadien een kataforetische grondlak en poederlak aan te brengen.
Verpakkingsmateriaal	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken: type – hoogte – lengte. De verpakking is integraal recycleerbaar.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie; 3.3.4 Wintercomfort. ENE 1 Energie-efficiëntie; MAT 1 Bouwmaterialen.
Ranking binnen rekeninstrumenten en Greenworksscore	

