GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Renovatiekoker.
Toepassingsgebied	1. Buitengevel.
Geschikt voor	☐ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw
Materiaal	Polyproplyleen (kunststof).
Samenstelling	De vloerventilatie renovatiekoker bestaat uit een polyproplyleen rooster en een polyetheen buis.
Eigenschappen algemeen	De vernieuwde Ubbink kunststof renovatiekoker is eenvoudig aan te brengen in bestaande muren om de ventilatie in kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen te verbeteren. Het vernieuwde ontwerp biedt meer bevestigingsflexibiliteit. Materiaal kan volledig gerecycled worden. Er is geen vaste verbinding tussen pijp en rooster.
Eigenschappen bij verwerking	Product zorgt voor een vochtvrije kruipruimte waardoor enerzijds het binnenmilieu beter wordt, anderzijds de constructie minder intensief door vocht wordt aangetast. Omdat er geen vaste koppeling meer is met de koker die door de muur gaat, is het muurrooster flexibel te plaatsen. De koker is voorzien van een klemfunctie zodat hij niet te ver in het geboorde gat kan zakken. Door het demontage oog is de buis eenvoudig en snel terug het gat te halen. Doordat er 6 gaten zijn om 2 bevestginsschroeven in te draaien, kunnen de pluggen optimaal worden gepositioneerd in de muur. Door het gebruik van 'louvres' is het rooster waterwerend.
Productspecificaties	Product kan in een renovatie situatie toegepast worden op het moment dat kruipruimteventilatie vereist is, door middel van het schuin boren van een gat naar de kruipruimte, waarin het product toegepast kan worden. Door de grotere netto doorlaat is de ventilatiecapaciteit toegenomen zonder dat de buisdiameter (50 mm) is toegenomen. De ventilatieoppervlakte van de renovatiekoker is 16,9 cm².
Certificaat/label	ISO 9001 en MVO niveau 4.
Productieproces	Productielocatie maakt gebruik van groene stroom. Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking. Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel. Pre-production waste wordt 100% gerecycled.
Verpakkingsmateriaal	Krimpfolie.
Effect op GPR score Effect op Breeam score	2.1 Milieuprestatie. MAT 1 Bouwmaterialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort & gezondheid Energielabel	





Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.

Opgemaakt d.d.: 01-10-2017