

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55°.
Toepassingsgebied	3. Daken.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☐ Utiliteitsbouw
Materiaal	Polypropyleen en bitumen.
Samenstelling	De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° bestaat uit polypropyleen (schaal) en bitumen (pan).
Eigenschappen algemeen	De Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° heeft een knobbel/schaal fixatie met vast scharnierpunt. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. Verder is de pan geschikt voor ieder type dakdoorvoer en dakpan. Materiaal kan volledig gerecycled worden.
Eigenschappen bij verwerking	Doorvoerpan, montage ventilatie- en rookgasafvoer, voor alle gangbare dakhellingen! Met de Universele Ubiflex Dakdoorvoerpan 15°-55° biedt Ubbink u een oplossing voor 98% van de toepassingen(hellingshoeken). Deze unieke pan, inclusief schaal, is geschikt voor iedere gewenste hellingshoek tussen de 15°-55° en voor ieder type pan. U heeft geen losse schaal meer en dus minder kans op fouten. U heeft dus altijd de juiste dakdoorvoerpan!
Productspecificaties	- Afmetingen Panstrook 500 x 600 mm. - Dakhelling 15-55 °. - Kleur zwart. - Geschikt voor doorvoeren van met een doorsnede van 125 - 131 mm.
Certificaat/label	ISO 9001 en MVO niveau 4.
Productieproces	Productielocatie maakt gebruik van groene stroom. Productielocatie beschikt over 400 pv panelen op het dak tbv eigen stroomopwekking. Productielocatie maakt gebruik van modern spuitgietmachinepark met hoogste energielabel. Pre-production waste wordt 100% gerecycled.
Verpakkingsmateriaal	Recyclebare kartonnen doos.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 3.2.2 ventilatie en regelgeving.
Effect op Breeam score	HEA 8 Interne luchtkwaliteit; MAT 1 Bouwmaterialen.
Greenworksscore	
Ranking binnen rekeninstrumenten	
Greenworks comfort & gezondheid	
Energietabel	

