

Productnaam	REWAH ARDOCOLOR 2.
Toepassingsgebied	3. Daken.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Vernieuwde renovatiecoating voor hellende daken.
Samenstelling	ARDOCOLOR 2 is een milieu- en verwerkingsvriendelijke watergebaseerde halfvloeibare coating.
Eigenschappen algemeen	ARDOCOLOR 2 wordt gebruikt voor de renovatie van kunstleien en golfplaten in vezelcement. Het product kan eveneens gebruikt worden op natuurleien en dakpannen in beton of gebakken aarde. Het product hecht zich op een voorbehandelde ondergrond en vormt een uv-bestendig schild dat bestand is tegen mos en algen groei. ARDOCOLOR 2 vormt een kleur- en glansvaste bescherm laag die het behandelde oppervlak het uitzicht geeft van een echte natuurlei. ARDOCOLOR 2 is beschikbaar in satijnglans in onze standaardkleuren black, antraciet, red, aubergine, terra, brown, fondant. Aanvullende kleuren voor projectgebonden toepassingen op aanvraag.
Eigenschappen bij verwerking	ARDOCOLOR 2 zorgt d.m.v. zijn eigenschappen voor: - Het uitzicht van een nieuw dak. - Een verlengde levensduur van het dak (min. 10 jaar). - Mos en algenwering. - Een milieubewuste keuze.
Productspecificaties	Aspect: halfvloeibaar Oplosmiddel: water Waterdichtheid: geen doorslag vanaf 0,2 kg/m² Rekvermogen: >200% Weerstand tegen blaasvorming: geen blaasvorming Mosbestendigheid: geen mosontwikkeling droog of na uitwassing Verbruik: 1e laag: mengsel van 0,10 ltr/m² ARDOCOLOR PRIMCOAT en 0,20 kg/m² ARDOCOLOR 2 2e laag: 0,20 kg/m² ARDOCOLOR 2.
Certificaat/label	n.v.t.
Productieproces	De productie van ARDOCOLOR 2 is zodanig efficiënt dat hierbij geen afval overblijft, spoelwater wordt hergebruikt en de benodigde stroom wordt opgewekt door zonnepanelen en deels aanvullende groene stroom.
Verpakkingsmateriaal	ARDOCOLOR 2 is beschikbaar in recyclebare plastic emmers van 20 kg.
Effect op GPR score	N.v.t.
Effect op Breeam score	N.v.t.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort & gezondheid Energie label	

