

Productnaam	Brander Briljant.
Toepassingsgebied	13. Natte afbouw.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Verpuitbare sierpleister op basis van kunstharsdispersie.
Samenstelling	Pigmenten, water, bindmiddel en overige toevoegingen.
Eigenschappen algemeen	Spuitsklare, kalk- en oplosmiddelvrije, multifunctionele sierpleister voor binnen op basis van kunstharsdispersie.
Eigenschappen bij verwerking	Bijzonder geschikt voor het afwerken van plafonds en wanden in de woningbouw, utiliteitsbouw en de renovatie. Toe te passen op vlakke en gladde ondergronden, zoals beton, cellenbeton, kalkzandsteen, gipsblokken, cementgebonden platen, gipsgebonden platen en gips-, kalk- en cementgebonden mortels.
Productspecificaties	Leverbaar in wit en vrijwel alle kleuren. Grote inwendige hardheid en slijtvastheid, stootvast, voor een naadloze afwerking, decoratieve structuureffecten en goed reinigbaar.
Certificaat/label	DUBOkeur en ISO 14001.
Productieproces	De productie vindt lokaal in Nederland plaats met grondstoffen uit Europa. Brander produceert haar producten in grote batches om gelijkblijvende kwaliteit te garanderen en efficiënt vanuit silo's te kunnen werken. PPG fabrieken zijn uiterst efficiënt en opereren geheel volgens de laatste wetgeving en/of strenge PPG normen met betrekking tot veiligheid en duurzaamheid. Transport (intern) is geoptimaliseerd en tot een mogelijk minimum gereduceerd.
Verpakkingsmateriaal	Verpakt product in zakgoed van 25kg en in een emmer van 16kg.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	

