

Productnaam	Eurocol 682 Majolicol.
Toepassingsgebied	6. Mortels.
Geschikt voor	☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw ☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw
Materiaal	Kant-en-klare pastategellijm.
Samenstelling	682 Majolicol bestaat uit 40% polymeedispersies op basis van styreen-acrylaat en 60% vulstoffen. De lijm is vrij van schadelijke stoffen en is bestand tegen een alkalisch milieu.
Eigenschappen algemeen	Een gebruiksklare, superelastische pastategellijm voor het aanbrengen van keramische wand- en vloertegels, steenstrips en natuursteen op nagenoeg alle ondergronden. Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Tevens zeer geschikt voor toepassing op buitengevelisolatiesystemen. 682 Majolicol is volgens het NIBE te Bussum als zeer goede keuze beoordeeld en draagt het DUBOkeur. De levensduur bedraagt >30 jaar volgens DUBOkeur
Eigenschappen bij verwerking	Zeer smeuvige, oplosmiddelvrij, licht verwerkbare, kant-en-klare lijm met een zeer gunstig verbruik van ca. 900 gr/m ² . De lijm is uniek in zijn soort omdat deze binnen en buiten toepasbaar is, vanaf 0°C verwerkbaar, vochtbestendig en na afbinding ongevoelig voor vorst. De aanvangsleeftijd is hoog; <0,5 mm bepaald conform NEN-EN 1308.
Productspecificaties	D2TE conform NEN-EN 12004; 2012 bepaald door IKOB/BKB. Dit houdt in een superelastische pastategellijm met een verhoogd standvermogen en een verlengde open tijd. Tevens voldoet de lijm aan de BRL 1011; waarbij de lijm getest wordt op het gebied van afschuifsterkte onder droge en natte omstandigheden.
Certificaat/label	DUBOkeur. ISO 14001 (milieu) en ISO 9001 (kwaliteit) gecertificeerd.
Productieproces	Alle grondstoffen worden van derden betrokken uit Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Alle afval tijdens productie wordt opnieuw verwerkt. Spoelwater wordt in eigen rioolwaterzuiveringsinstallatie gereinigd en geloosd op riool. Gezuiverd water wordt 2x per jaar extern gecontroleerd. Het gunstige lage verbruik van de lijm reduceert de benodigde grondstoffen en energie van de lijm benodigd per m ² tegelwerk. Het gecertificeerde milieuzorgsysteem zorgt ervoor dat de aandacht voor milieu en energie structureel is en continu verbeterd.
Verpakkingsmateriaal	Emmer bevat 90% gerecycled PP (60% post consumer en 30% mat. producent).
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie; 2.2.3 herkomst grondstoffen en materialen; 3.2.4. Uitstoot schadelijke stoffen uit materialen.
Greenworksscore Ranking binnen rekeninstrumenten Greenworks comfort kenmerken Energietabel	



GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: Eurocol 682 Majolicol

Kenmerken m.b.t. comfort	Score
Thermisch	1
Geluid	1
Visueel	1
Luchtqualiteit	1
Economisch	1

☒ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
BREEAM-NL Dit product voldoet aan één of meerdere BREEAM-NL credits.

De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.