


# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

| | |
|---|---|
| Productnaam | Theben compact Passage. |
| Toepassingsgebied | 18. Installatie, gas, water en cv. |
| Geschikt voor | ☒ Nieuwbouw ☐ Woningbouw<br>☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw |
| Materiaal | Aanwezigheidsmelder. |
| Samenstelling | Kunststof behuizing van PC-ABS, voorzien van electronica op printplaat en aansluitconnector. |
| Eigenschappen algemeen | Het product heeft een hoge slagvastheid bij zelfs lage temperaturen, is hittebestendig, brandvertragend en vrij van schadelijke stoffen. Recyclebaarheid is volledige herbruikbaar, er wordt gebruik gemaakt van downcycling en Cradle tot Cradle. Verder is het product cadmiumvrij, heeft een amorfe eigenschap en een emperische levensduur. Het is passend binnen een bouwconcept door de flexibele montage en is makkelijk te demonteren. |
| Eigenschappen bij verwerking | Passief infrarood aanwezigheidsmelder.<br>Zeer groot rechthoekig detectiebereik, permanente lichtmeting, master-slave functie en koppelbaar tot maximaal 10 melders. Bij montagehoogte van 6 meter een detectiebereik van ca. 30 x 5 meter. Energiebesparend, plafondmontage en slimme inleerfunctie. Te gebruiken in smalle lange hallen, gangen en vluchtwegen. |
| Productspecificaties | 1 schakeluitgang t.b.v. verlichting, 1 potentiaalvrij contact voor HVAC systemen, laag eigen verbruik van 0,7 Watt, mixlichtmeting en instelbare gevoeligheid. Nalooptijd traploos instelbaar van 10 sec - 20 minuten. Leverbaar in de kleuren wit, zilver en zwart. Beschikbaar als in- en opbouwuitvoering. |
| Certificaat/label | Dit apparaat voldoet aan de veiligheidseisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG. |
| Productieproces | Designed in Zwitserland, geproduceerd in Europa. Geproduceerd volgens ISO 9001/ ISO 14001. Het productieproces geschiedt volgens RoHS – Guideline 2011/65/EC.<br>Producten worden duurzaam geproduceerd met behulp van zonne-energie en geothermische installatie. |
| Verpakkingsmateriaal | Gerecyclede kartonnen verpakking. Melder separaat verpakt in PE-zakje ter bescherming van klimaatinvloeden bij opslag.<br>Beknopte handleiding met QR-code voor download van volledige handleiding voor het besparen van papier en volledig recyclebaar. |
| Effect op GPR score | 1.1 Energieprestatie, 1.2 Energieprestatie, aanvullend, 2.1 Milieuprestatie, 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen. |
| Greenworksscore<br>Ranking binnen rekeninstrumenten<br>Greenworks comfort kenmerken<br>Energielabel | |






Hetgeen in dit productblad beschreven is gaat uit van de huidige stand van zaken. De inhoud van dit productblad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aan de inhoud hiervan kunnen echter geen rechten worden ontleend. De samenstellers zijn niet aansprakelijk voor eventuele (gevolgen van) onvolkomenheden en/of onjuistheden in de verstrekte informatie. De informatie op dit productblad wordt regelmatig aangepast. Veranderingen in specificaties zijn hierbij niet uitgesloten. Met suggesties voor verbetering en/of vragen kunt u contact opnemen met Greenworks. Greenworks is een geregistreerd merk binnen Saint-Gobain Distribution the Netherlands B.V. en haar dochterbedrijven.

Opgemaakt d.d.: 01-04-2018