

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                  | Theben theRonda Performance KNX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Toepassingsgebied            | 18. Installatie, gas, water en cv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Geschikt voor                | <input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw<br><input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Materiaal                    | Aanwezigheidsmelder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Samenstelling                | Kunststof behuizing van PC-ABS, voorzien van electronica op printplaat en aansluitconnector.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eigenschappen algemeen       | <p>Het product heeft een hoge slagvastheid bij zelfs lage temperaturen, is hittebestendig, brandvertragend en vrij van schadelijke stoffen. Recyclebaarheid is volledige herbruikbaar, er wordt gebruik gemaakt van downcycling en Cradle to Cradle. Verder is het product cadmiumvrij, heeft een amorfe eigenschap en een empirische levensduur. Het is passend binnen een bouwconcept door de flexibele montage en is makkelijk te demonteren.</p>                                                                 |
| Eigenschappen bij verwerking | <p>Passief infrarood aanwezigheidsmelder.</p> <p>Zeer groot rond detectiebereik, permanente lichtmeting een Master-Master en Master-slave functie en koppelbaar tot maximaal 10 melders. Bij een montagehoogte van 10 meter heeft het een detectiebereik met een diameter van ca. 24 meter (452 m<sup>2</sup>). Het product is energiebesparend, geschikt voor plafondmontage en het heeft een slimme inleerfunctie. Te gebruiken in hallen, sportzalen, hotellobby's, bedrijfskantines en grote kantoorruimtes.</p> |
| Productspecificaties         | <p>Component voor KNX gebouwautomatisering. 2 lichtkanalen, mixlichtmeting t.b.v. verlichting zoals LED verlichting, energiespaarlampen, fluorescentielampen en andere lichtbronnen, adaptieve 1 kanaal lichtmeting, 2 kanalen aanwezigheid t.b.v. HVAC systemen, instelbare gevoeligheid, stroomverbruik &lt;10 mA.</p> <p>Leverbaar in de kleuren wit en grijs. Beschikbaar als in- en opbouw uitvoering.</p>                                                                                                      |
| Certificaat/label            | Dit apparaat voldoet aan de veiligheidseisen van de EMC-richtlijn 2004/108/EG en de laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG. ISO 9001 en ISO 14001. Het productieproces geschiedt volgens ROHS – Guideline 2011/65/EC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Productieproces              | <p>Designed in Zwitserland en geproduceerd in Europa.</p> <p>Producten worden duurzaam geproduceerd met behulp van zonne-energie en geothermische installatie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verpakkingsmateriaal         | Gerecyclede kartonnen verpakking. Melder separaat verpakt in PE-zakje ter bescherming van klimaatinvloeden bij opslag. Beknopte handleiding met QR-code voor download van volledige handleiding voor het besparen van papier en volledig recyclebaar.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effect op GPR score          | 1.1 Energieprestatie, 1.2 Energieprestatie, aanvullend, 2.1 Milieuprestatie, 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Greenworksscore  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
Energiegelabel

