

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam                                                                                         | Draka Vult Dca-s3,d2,a3 installatiekabel ( YMvKmb 0,6/1kV ).                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Toepassingsgebied                                                                                   | 18. Installaties, gas, water en cv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Geschikt voor                                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw<br><input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw                                                                                                                                                          |
| Materiaal                                                                                           | Koper, vernet PE, vulmateriaal of kunststof folie, en PVC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Samenstelling                                                                                       | Geleider: massief of samengeslagen blank koperen geleider. Buitenmantel: PVC.<br>Isolatie: vernet PE, opvulling of kunststof folie bij meeraderige typen.<br>Gewichten: afhankelijk van de gekozen geleidermaat en het aantal geleiders.<br>Gerecyclede materialen: ingekocht koper ca. 40%.                                                              |
| Eigenschappen algemeen                                                                              | Stroombelastbaarheid is afhankelijk van de gekozen geleidermaat.<br>Schadelijke stoffen: n.v.t. (alle materialen voldoen aan REACH en ROHS).<br>Recyclebaarheid: koper is herwinbaar en voor gelijkwaardige toepassing herbruikbaar, PVC is een thermoplastische kunststof en potentieel herwinbaar en herbruikbaar.<br>Empirische levensduur is 30 jaar. |
| Eigenschappen bij verwerking                                                                        | Minimum installatietemperatuur: 0°C.<br>Geschikt voor toepassing in vochtige ruimten.<br>Bij montage in het zicht: bevestiging d.m.v. beugels of op verhoogde zadels.<br>Bij montage in de grond: in speciaal daarvoor bestemde kokers, goten of kanalen.<br>Onderhoudsvrij gedurende levensduur.                                                         |
| Productspecificaties                                                                                | Nominale spanning: 0,6/1 kV.<br>Maximum geleidertemperatuur: +90°C.<br>Gebruikstemperatuur installatiedraad: tussen de min. -40°C en max. +80°C.<br>Brandveiligheid: CPR klasse Dca-s3,d2,a3.                                                                                                                                                             |
| Certificaat/label                                                                                   | Draka is gecertificeerd voor: ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.<br>Product voldoet aan: NEN 3617, NEN-EN 50575 (CPR) en NEN 8012.                                                                                                                                                                                                                       |
| Productieproces                                                                                     | Recycling productieafval: Draka verzamelt en sorteert productieafval om recycling op hoog niveau mogelijk te maken (intern en extern).<br>Hernieuwbare energie: Draka heeft Garanties van Oorsprong voor levering van Nederlandse biomassa elektriciteit.                                                                                                 |
| Verpakkingsmateriaal                                                                                | Levering in dozen, op ringen of haspels (plastic of hout).<br>Er is een retournamesysteem voor de haspels.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Effect op GPR score                                                                                 | 2.2.3 Herkomst grondstoffen en materialen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Greenworksscore<br>Ranking binnen rekeninstrumenten<br>Greenworks comfort kenmerken<br>Energietabel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

