

Productnaam Miofol® Active.

Toepassingsgebied 1. Buitengevel.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal Damp variabel membraan in gevel-en dakconstructies aan de warme zijde.

Samenstelling Miofol Active is opgebouwd uit een laag Polypropyleen (PP) non woven met een copolymeer filmlaag. Totale gewicht bedraagt ca. 85 g/m².

Eigenschappen algemeen Damp variabel membraan voor warme zijde constructie, vrij van schadelijke stoffen, recyclebaarheid; downcycling mogelijk. Vanwege zijn opmerkelijke eigenschappen, dat deze "klimaatfolie" zich aanpast aan de luchtvochtigheid van een constructie, blijft de leefomgeving in een constructie gezonder, omdat het overtollige vocht, dat zich in de constructie bevindt, in de zomerperiode kan uitdrogen. Empirische levensduur > 25 jaar. Past binnen bouwconcept om klimaatneutraal te bouwen c.q. geschikt voor passiefhuis in combinatie met bijbehorende Miofol Active & windowframe tape.

Eigenschappen bij verwerking Geschikt als dampremmende folie voor o.a. platte daken en dakkapellen. Gezond product bij verwerking en heeft een positieve invloed op het binnenmilieu van constructies. Eenvoudige verwerkbaarheid door lichtere rollen van 30 x 1,50 meter.

Productspecificaties Leverbaar in 30 x 1,50 meter en 50 x 3,00 meter.

Certificaat/label ISO 9001

Productieproces Membraan wordt in eigen fabriek in Haarlem geproduceerd. Productie werkt volgens ISO 9001 en OHSAS op gebied van veiligheid.

Verpakkingsmateriaal PE-verpakkingsfolie.

Effect op GPR score 1.1 Energieprestatie; 3.2 Luchtkwaliteit

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

