

Productnaam Wavin Particulier afkoppelsysteem.

Toepassingsgebied 17. Afwateringssystemen.

Geschikt voor ☒ Nieuwbouw ☒ Woningbouw
☒ Renovatie ☒ Utiliteitsbouw

Materiaal PP.

Samenstelling Polypropyleen.

Eigenschappen algemeen Units met een inhoud van 800, 1200 of 1600 liter voor een buffercapaciteit van resp. 530, 800 of 1070 liter. PP is recyclebaar en de units kunnen ook in hun geheel worden hergebruikt. De losse units hebben een afmeting van 100x50x40 cm. De empirische levensduur is minimaal 50 jaar. Het is demontabel, kan worden geprefabriceerd. Vermindering van het gebruik van drinkwater door het hergebruik van regenwater. Bovendien wordt overtollig regenwater geïnfiltreerd i.p.v. geloosd op het riool.

Eigenschappen bij verwerking PP is licht en gemakkelijk te verwerken tot temperaturen tot -10° C. Heeft weinig tot geen onderhoud nodig, hooguit een periodieke reiniging van dak, dakgoot en bladscheider ter voorkoming van verstopping.

Productspecificaties De afmetingen van de units zijn 100x50x40 cm, gewicht 9 kg. Voorzien van geotextiel.

Certificaat/label ISO 14001, ISO 9001, MVO prestatieladder niveau 4.

Productieproces Wavin producten hebben een lage- en verantwoordelijke impact op het milieu doordat Wavin zichzelf doelstellingen heeft opgelegd: Energieverbruik -20%, CO2 footprint -10%, afval -10%, gebruik gerecyclede materialen +20%, waterverbruik -15%. Deze doelstellingen liggen vast in CSR beleid en wordt jaarlijks geverifieerd door een daarvoor gecertificeerde onafhankelijke instelling. Wavin publiceert jaarlijks een CSR report.

Verpakkingsmateriaal De units worden onverpakt geleverd.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie; 2.3.6 Opvang met hemel- en grijswater; 2.3.7. belasting riolering, bodem en grondwater.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

